

## BSA twin-modeller: Særlige kendetegn vedr. motorydelser.

	<b>A 7 Star Twin 46-49: A 7 Star Twin 50-54: S.Flash / Road R. Shooting Sta Rocket GS, Super R</b>					<b>A 50</b>
Boring	62	66	70	66	70	65,5
Slaglængde	82	72,6	84	72,6	84	74
Kubikindhold	495	497	647	497	647	499
Inds.vent. diameter	31,8	31,8	33,3	31,8	33,3	35,8
Udst.vent. Diameter	27,2	27,2	26,9	27,2	26,9	33,3
Kompression	6,6 - 7	6,6 - 7	6,5 - 8	6,6 - 7,25	8,3 - 9	7,5
Indsugningsareal Karb.	445,3	445,3	572,0	506,7	677,4	572,0
Inds. åbner BTDC	24	30	30	42	42	40
Inds. lukker ABDC	65	70	70	62	62	60
Udst. åbner BBDC	60	65	65	67	67	65
Udst. lukker ATDC	21,5	25	25	37	37	35
<b>Inds toppunkt</b>	20,5	20	20	10	10	10
<b>Inds.åbn.vinkel</b>	269	280	280	284	284	280
<b>Lysningsareal v. 8mm</b>	798,0	798	836	798	836	900
<b>Udst toppunkt</b>	-109,25	-110	-110	-105	-105	-105
<b>Udst.åbn.vinkel</b>	261,5	270	270	284	284	280
<b>Lysningsareal v. 8mm</b>	683	683	677	683	677	836
Effekt "bhp"	26 / 31	27 / 31	35 / 42	28 / 32	43 / 46	?
	<b>A 50 Cyclone</b>	<b>A 65</b>	<b>A 65 Light</b>	<b>A 65 Spit</b>	<b>B 34 GS</b>	<b>T 120</b>
Boring	65,5	75	75	75	85	71
Slaglængde	74	74	74	74	88	82
Kubikindhold	499	654	654	654	499	649
Inds.vent. diameter	37,3	37,3	37,3	40,6	40,6	40,6
Udst.vent. Diameter	33,3	35,8	35,8	35,8	35,8	36,5
Kompression	9	7,5	7,5	7,5	9	8,5
Indsugningsareal Karb.	1144,1	641,3	1282,6	1354,8	641,3	1354,8
Inds. åbner BTDC	51	40	51	51	65	34
Inds. lukker ABDC	68	60	68	68	85	55
Udst. åbner BBDC	78	65	78	78	80	48
Udst. lukker ATDC	37	35	37	37	55	27
<b>Inds toppunkt</b>	8,5	10	8,5	8,5	10	10,5

<b>Inds.åbn.vinkel</b>	299	280	299	299	330	269
<b>Lysningsareal v. 8mm</b>	938	938	938	1021	1021	1021
<b>Udst toppunkt</b>	-110,5	-105	-110,5	-110,5	-102,5	-100,5
<b>Udst.åbn.vinkel</b>	295	280	295	295	315	255
<b>Lysningsareal v. 8mm</b>	836	900	900	900	900	917
<b>Effekt "bhp"</b>	38,5	38	48	56,5	38	46