

Kædeomregningstabell. De "nye" numre kan deles op i 2, hvor først ciffer angiver antal "ottende dele tommer" mellem ledene (længde), de næste to cifre er bredden i "ottende dele tommer" med 1 decimal. Dvs. 530 = $5/8" \times 3/8"$ som er den kæde der anvendes til de 2 og 3 cylindrede BSA'er

Ny kæde nr.	Omregnet	i Tommer	1 ottendedel tomme i millimeter	Kædens mål i millimeter
420	4 = 4 20 = 2,0	ottendedel tomme ($4/8" = 1/2"$) ottendedel tomme ($2/8" = 1/4"$)	X X	3,175 3,175 12,7 6,35
425	4,0 = 4 25 = 2,5	ottendedel tomme ($4/8" = 1/2"$) ottendedel tomme ($2,5/8" = 5/16"$)	x x	3,175 3,175 12,7 7,9375
520	5 = 5 20 = 2,0	ottendedel tomme ($5/8"$) ottendedel tomme ($2/8" = 1/4"$)	X X	3,175 3,175 15,875 6,35
525	5 = 5 25 = 2,5	ottendedel tomme ($5/8"$) ottendedel tomme ($2,5/8" = 5/16"$)	X X	3,175 3,175 15,875 7,9375
530	5 = 5 30 = 3,0	ottendedel tomme ($5/8"$) ottendedel tomme ($3/8"$)	X X	3,175 3,175 15,875 9,525